

# LED200W定焦成像灯 TV-AC200



### ► 光学

- 光源: LED模组200W
- 灯具色温: 3200K/5600K/3200K-5600K (可选)
- 光源寿命: 20000H
- 显色指数:  $Ra \geq 97$

### ► 效果

- 出光角度: 26° (可选5°/10°/19°/36°/50°)
- 调光: 0-100%线性调光
- 频闪: 最高可达25Hz

### ► 散热

- 过热保护: 为确保灯具的长期使用, 采用电子传导式温控保护

### ► 防护等级

- IP20 工作环境: -10°C - 45°C

### ► 软件

- 通过DMX数据线升级

### ► 控制

- 控制通道: 2个标准国际DMX512调光通道
- 标准DMX512、手动调节

### ► 电气参数

- 输入电压范围: AC90~265V, 50/60Hz
- 额定功率: 240W


### ► 尺寸重量

- 产品尺寸: 680x280x240mm
- 净重: 10Kg

多功能效果灯

3200k照度图


|               |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|
| 19°光照度(Lux) 0 | 5780 | 2880 | 1500 | 1026 |
| 26°光照度(Lux) 0 | 3200 | 1700 | 880  | 600  |
| 36°光照度(Lux) 0 | 1956 | 1025 | 520  | 370  |



|              |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 射距(M) 0      | 5     | 7     | 10    | 12    |
| 19°光斑直径(M) 0 | φ1.58 | φ2.20 | φ3.23 | φ3.90 |
| 26°光斑直径(M) 0 | φ2.26 | φ3.10 | φ4.60 | φ5.50 |
| 36°光斑直径(M) 0 | φ3.20 | φ4.40 | φ6.20 | φ7.50 |

5600k照度图

|               |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|
| 19°光照度(Lux) 0 | 7800 | 3950 | 1998 | 1398 |
| 26°光照度(Lux) 0 | 4320 | 2150 | 1120 | 750  |
| 36°光照度(Lux) 0 | 2700 | 1392 | 520  | 452  |



|              |       |       |       |       |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 射距(M) 0      | 5     | 7     | 10    | 12    |
| 19°光斑直径(M) 0 | φ1.58 | φ2.20 | φ3.23 | φ3.90 |
| 26°光斑直径(M) 0 | φ2.26 | φ3.10 | φ4.60 | φ5.50 |
| 36°光斑直径(M) 0 | φ3.20 | φ4.40 | φ6.20 | φ7.50 |

