

LED300W定焦成像灯 TV-AC300



- ▶ **光学**
 - 光源:LED模组300W
 - 灯具色温:3200K/5600K/3200K-5600K(可选)
 - 光源寿命:20000H
 - 显色指数: Ra≥97
- ▶ **效果**
 - 出光角度:19°(可选5°/10°/14°/26°/36°/50°)
 - 调光:0-100%线性调光
 - 频闪:最高可达25Hz
- ▶ **散热**
 - 过热保护:为确保灯具的长期使用,采用电子传导式温控保护
- ▶ **防护等级**
 - IP20 工作环境: -10℃ - 45℃
- ▶ **软件**
 - 通过DMX数据线升级
- ▶ **控制**
 - 控制通道:2个标准国际DMX512调光通道
 - 标准DMX512、手动调节
- ▶ **电气参数**
 - 输入电压范围:AC90~265V, 50/60Hz
 - 额定功率:350W
- ▶ **尺寸重量**
 - 产品尺寸:680x280x240mm
 - 净重:10Kg

多功能效果灯

3200k照度图					
19°光照度(Lux)	0	8200	2200	1518	980
26°光照度(Lux)	0	4450	1120	860	550
36°光照度(Lux)	0	2750	760	530	335
射距(M)	0	5	10	12	15
19°光斑直径(M)	0	φ1.55	φ3.23	φ3.90	φ4.90
26°光斑直径(M)	0	φ2.26	φ4.60	φ5.50	φ6.70
36°光斑直径(M)	0	φ3.20	φ6.20	φ7.50	φ9.70

5600k照度图					
19°光照度(Lux)	0	10200	2200	1810	1165
26°光照度(Lux)	0	4500	1120	1100	650
36°光照度(Lux)	0	2750	760	650	430
射距(M)	0	5	10	12	15
19°光斑直径(M)	0	φ1.58	φ3.23	φ3.90	φ4.90
26°光斑直径(M)	0	φ2.26	φ4.60	φ5.50	φ6.70
36°光斑直径(M)	0	φ3.20	φ6.20	φ7.50	φ9.70

LED模组300W

Ra≥97 显色指数

可选
3200K / 5600K
色温

1-25 电子调光

350W 额定功率

20000H 光源寿命